FICHA TÉCNICA

www.cortartec.net

Dimensões

Largura	mm	w	50
Pitch	mm	a	7.5
Pitch	mm	b	10
Degrau	mm	c	33
Espessura	mm	e	1.75
Comprimento	m	L	30
Peso	kg/roll		1.40

Especificações Técnicas

Secção Aço Longitudinal	mm^2	0.69
Total	mm^2	4.83
Caraterisitca Força de Rendimento	MPa	1770
Módulo	GPa	180
Estirpe	%	2.2
Revestimento EN845-3		R 20

Produto Certificado

ETA 18/0316

UES ER-516

Geometria



Unidades por Packs

Por caixa
6 rolos
180 metros

Por pallet (900x1200mm)
36 boxes
6480 metros

Manuseamento

Manter seco



Empilhar apenas 2 paletes de altura

Descrição

Cortartec Murfor® Compact é um reforço de alvenaria em rolo, composto por cordões de aço com mecha de fibra de vidro entrelaçada.

Cortartec Murfor® Compact I-50
É uma malha composta por 7 cordas de aço.

APLICAÇÃO
O reforço Cortartec Murfor® Compact I-50, fabricado em Aço Galvanizado, é adequado para alvenarias (tijolos cerâmicos, blocos de betão) expostas a num ambiente seco (classe de exposição MX1, em conformidade com o Eurocode 6 / EN 845-3).

É adequado para todas as juntas de argamassa com uma espessura entre 3 mm e 12 mm.