

FICHA TÉCNICA

SIGMAFOR SFR

Reforço de lintel em aço galvanizado

Descrição




Sigmafor é uma treliça em aço soldada, que é aplicada nas juntas de argamassa das paredes de alvenaria.
Constitui um reforço para a alvenaria, tanto estruturalmente, como para melhorar a sua ductilidade, prevenir fissuras e melhorar o seu comportamento sob tensões localizadas, de acordo com o CTE DB SE-F.

Campos de aplicação

Alvenarias de cerâmicas ou blocos de betão, quando necessário por razões estruturais ou para melhorar as suas propriedades e evitar patologias.

Propriedades


Propriedades mecânicas	
Aço Ø 4 mm	Aço laminado a frio (EN 845-3:2013)
Acabamento	Galvanizado a quente, com ≥60 gr/m² de zinco 
Resistência ao limite elástico (Rm)	600 Mpa
Resistência da soldadura	>2500 N
Certificados	Marcação CE (de acordo com a EN 845-3:2013+A1:2016)


INTERSIG

Modelos

Caraterísticas				
Referência	**Largura (B) [mm]**	**Comprimento pieza [m]**	**Unidades por embalagem**	**Unidades por palete**
SFVZR.50	50	3,05	20	600
SFVZR.80	80	3,05	20	600
SFVZR.100	100	3,05	20	600
SFVZR.150	150	3,05	20	400
SFVZR.200	200	3,05	20	200

Dimensões











Versão: 23/09/2022